



# K2500

**3 AÑOS DE GARANTÍA**  
o 100.000 KM

Modelo	K2500
<b>Motor</b>	<b>2.5 L Tci</b>
Cilindrada (cc)	2,497
Potencia Máxima (Hp@rpm)	130/3800
Torque Máximo (Kg.m@rpm)	26.0 / 1,500~3,500
Diámetro x Carrera (mm)	91.1 x 95
Relación de compresión	16.4:1
Dirección asistida	Cremallera y Piñón

Dimensiones			
Exterior (mm) largo-ancho-alto	5,125	1,740	1,970
Caja (mm) largo-ancho-alto	3,110	1,630	355
Distancia entre ejes (mm)	2,615		
Trocha (mm) delantera-trasera	Delantera: 1,490	Trasera: 1,340	
Capacidad de carga (kg)	1,500		
Capacidad de tanque (lts)	65		
Radio de giro (mts)	4.93		

Neumáticos	
Llantas del/tras	5.5J x 15 / 3.5 J 12 Dual
Neumáticos del/tras	195 R15 -8PR / 5.00 R12 8 PR Dual

## Equipamiento

### Exterior

Cadena de sujeción en puerta trasera rebatible	S
Caja de carga con puertas rebatibles y cubre canto de goma (sólo versión Pick up)	S
Espejo lateral convexo	S
Guías plegables para traslado de objetos largos	S
Manija ergonómica de cierre rápido	S
Paragolpes delantero color carrocería	S
Tasas plásticas	S

### Interior

Aire acondicionado ecológico	S
Butaca conductor con ajustes manuales	S
Cierre centralizado de puertas	S
Equipo de audio con entrada AUX/USB	S
Llave con comando a distancia tipo navaja	S
Encendido automático de luces	S

### Seguridad

ABS (Sistema de frenado antibloqueo)	S
Alerta de puertas abiertas	S
ESC (Control de estabilidad electrónico)	S
Freno a disco delantero	S
Doble rueda de auxilio	S
Sensor de estacionamiento (sólo para Pick up)	S
Airbag Conductor	S

Transmisión
Manual de 6 velocidades

Asistida
Hidráulica

Tracción
Trasera

Suspensión
Delantera: Independiente con barras de torsión, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos de doble acción.
Trasera: Eje rígido con elásticos y amortiguadores hidráulicos de doble acción.

\* Las especificaciones e información están sujetas a modificaciones por KIA Argentina S.A sin previo aviso. Fotos referenciales y no contractuales.



The Power to Surprise